

Certificate

STUREHOLM
TRÄIMPREGNERING AB

Stureholmsvägen 8, 451 55 Uddevalla
Tel 0522-15520. www.stureholm.se

Impregnerat virke enligt SS-EN 351-1
och NTR Dokument nr 1, del 1.*

Impregneringen är kvalitetskontrollerad
och certifierad av Norsk Treteknisk institutt.

XL KB
Impr.datum/Körning nr 10/2 2020 11 S12
Beräknat fixeringsdatum: Tillverkningsdatum + tre dygn

*** Träskyddsmedel:** Virket är behandlat med Wolmanit CX-8 (Kemikalieinspektionens reg.nr. 4122), en biocidprodukt som innehåller koppar(II) hydroxidkarbonat, borsyra och koppar-HDO som verksamma ämnen.

Inträngningsklass: Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1, dvs full inträngning av träskyddsmedel i splintveden.

Uptagning av träskyddsmedel: Virket innehåller minst 9,0 kg träskyddsmedel/m³ splintved.

Användningsområde: Mot röta och insekter i användningsklass 3 enligt SS-EN 335, dvs ovan mark.

Skyddsåtgärder: Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikel-filter P2), eftersom trädamms kan vara farligt vid inandning.

Avfallshantering: Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Rötskyddsgaranti: Den svenska träskyddsbranschen ger 20 års rötskyddsgaranti på NTR A- och NTR AB-klassificerat virke till konsumenterna i Sverige. Begär garantisedel från din bygghandlare. Mer information finns på www.traskydd.com

NTR AB

Användningsområde: Virke i konstruktioner

Ovan Mark

* Detta virke bör inte användas i markkontakt eller vatten, eftersom det där har begränsad beständighet.

UDDEVALLA TRYCKERI 18 0772

* Impregnated wood according to SS-EN 351-1 and NTR Document nr. 1, part 1

* This wood should not be used in ground contact or water as it has limited durability

*

Wood preservation product: The wood is treated with Wolmanit CX-8 (chemical inspection reg. nr. 4122), a biocidal product that contains copper (II) hydroxide carbonate, boric acid and copper HDO as active substances.

Penetration class: The wood meets the penetration class NP5 according to SS-EN 351-1, that means full penetration of wood preservation product in the sapwood.

Penetration of wood preservation product: The wood contains at least 9,0 kg wood preservation product/m³ sapwood.

Applications: Against rot and insects in usage class 3 according to SS-EN 335, that means above the ground.

Safeguards: Processing of the impregnated wood should be avoided. If that is not possible and if processing is done indoors, a normal breathing protection mask (half mask with particle filter P2), is needed, due to the wood dust, which can be dangerous if inhaled while breathing.

Waste management: Discarded timber and timber waste must be disposed of in accordance with the municipality's instructions.

Rot protection guarantee: The Swedish wood protection industry provides a 20-year rot protection guarantee on NTR A- and NTR AB-classified wood to consumers in Sweden. Request a warranty card from your dealer. More information can be found at www.traskydd.com